



CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

I pannelli possono essere utilizzati per la costruzione di stand di qualsiasi misura (3x3 mt, 3x4 mt, 4x4 mt, 4x5 mt, ecc), per pareti divisorie, totem pubblicitari o corridoi. I pannelli correttamente montati sono autoportanti

I materiali costruttivi dei pannelli sono tamburati all'interno, sono costituiti da un telaio in legno. Il rivestimento è effettuato tramite un foglio di alluminio ricoperto da moquette ignifuga classe 1

I pannelli possono essere posati su guide di lamierino (disponibili di varie misure e con raccordi a "T", "L", "X"), oppure tramite squadrette metalliche fissate con viti. Possono essere posti sia su pavimento in legno che su pavimento tradizionale, palestre o campi da tennis

DIMENSIONI

Singolo pannello	2,5 x 1 mt - 2,5 x 0,5 mt - 3x1 mt - 3x0,5 mt - 5x1 mt - 5x0,5 mt
------------------	---

DESCRIZIONE

Frontali in alluminio	Frontali in alluminio e legno della lunghezza di 2, 3, 4 e 5 mt, disponibili anche con staffe porta fari
Struttura americana	Struttura americana in alluminio, componibile per qualsiasi esigenza
Illuminazione	Faretti da 300 W alogeni, 400 W a ioduri metallici, o faretti a pinza da 60 W., e LED
Punti presa e blindo sbarra	Per la distribuzione dell'energia elettrica nei singoli stand è disponibile la blindo sbarra da 63 A trifase corredata dai singoli punti presa fino a 3,5 kW per punto

Le descrizioni, quote o dimensioni degli articoli sopra esposti sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la Ns. società. Dimensioni e pesi sono indicativi, anche rispetto alla disponibilità del magazzino.